





# CAROTATORE A UMIDO

## SEADRILL250

La SEADRILL 250, composta dal motore SEM26 e dalla COLONNA 250, è in grado di effettuare carotaggi fino a 250 mm in tutta sicurezza. Si distingue per la semplicità d' utilizzo grazie allo sgancio rapido del motore e alla facilità di trasporto tramite le ruote in dotazione. Il fissaggio è effettuabile con tassello o a depressione tramite pompa del vuoto. Con la SEADRILL 250 è possibile inoltre effettuare carotaggi inclinati fino ad un massimo di 45°.



-  Sgancio motore 'a rondine' per un più facile montaggio/smontaggio del motore
-  Predisposta per il fissaggio con depressore del vuoto
-  Fornita di ruote
-  Livellamento tramite 2 bolle presenti sul carrello

### SCHEDA TECNICA

|   |  |
|---|--|
| Ad acqua con motore da 2600W – 230V   | Corsa utile: 550 mm  |
| 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente.<br>1-550 giri/min. 2-1070giri/min. 3-1630 giri/min. | Sgancio rapido del motore<br>Basamento predisposto per il fissaggio sottovuoto |
| Attacco: 1"1/4 e 1/2 Gas  | Inclinabile a 45°  |
| Adatto per forature max di 250 mm   | Peso colonna: 12 kg<br>Peso motore: 12,5 kg                                    |