



Husqvarna K 760

La Husqvarna K 760 è stata per molto tempo una moto troncatrice flessibile e alquanto nota fra gli operai edili e i giardinieri. Migliorando dettagli grandi e piccoli, abbiamo reso la macchina ancora più potente, efficiente, affidabile e di facile utilizzo.



PRESTAZIONI OTTIMIZZATE

Il nuovo cilindro aumenta la capacità della moto troncatrice. Fornisce una combustione più efficiente che, grazie anche alle alette di raffreddamento particolari, riduce le emissioni di scarico del 15%. Inoltre, garantisce una temperatura di esercizio ottimale rendendo la macchina meno sensibile agli sbalzi termici e ai cambi di carburante.



VIBRAZIONI RIDOTTE

Vibrazioni ridotte, inferiori a 2,5 m/s², grazie al nuovo carter paradiso che vi consente di lavorare giornate intere senza pause.



NUOVO SISTEMA ACTIVE AIR FILTRATION™

Un sistema di filtraggio dell'aria unico composto da tre filtri separati che aumentano la durata utile del motore e riducono i tempi morti e i costi di assistenza. Uno dei più efficienti sistemi sul mercato, con un allungamento sensibile dei tempi di vita del filtro dell'aria.



DURASTARTER™

Il dispositivo di avviamento a prova di polvere, e la robusta corda di avviamento riducono il rischio di fermo macchina, offrendo maggiori affidabilità e durata.

Features Husqvarna K 760

- SmartCarb™, il sistema integrato di compensazione del filtro automatica, offre una potenza sempre elevata e un ridotto consumo di carburante.
- Il nostro sistema antivibrazioni riduce le vibrazioni nelle impugnature rendendole più confortevoli e consentendo un uso prolungato della mototroncatrice. La grande distanza tra le impugnature assicura all'utente una posizione di lavoro più comoda e meno affaticante. Grazie al design delle impugnature e al corpo motore corto, l'utente è sempre vicino alla macchina, quindi può movimentarla e controllarla più facilmente.
- Il braccio di taglio reversibile facilita il lavoro in prossimità di muri e pavimenti.
- Trasmissione a tenuta che riduce l'usura e il rischio di slittamento.
- Il design compatto, il peso ridotto e la posizione ottimale delle impugnature garantiscono la massima maneggevolezza della macchina. Inoltre, il nostro sistema antivibrazioni nelle impugnature offre un comfort maggiore per i turni lunghi e faticosi.
- DEX (Dust Extinguisher System)
- X-torq®
- Peso inferiore e potenza maggiore facilitano e rendono più rapido il lavoro riducendo la fatica dell'operatore.
- I motori con X-Torq producono il 75 % in meno di emissioni, inoltre consentono un risparmio di carburante del 20 % fornendo una potenza maggiore.
- Bassissimo livello di vibrazioni grazie all'efficiente sistema di smorzamento.
- Avviamenti facilitati con Air Purge, la valvola di decompressione e la valvola a farfalla comandata direttamente dallo starter.
- DuraStarter™ è un'unità di avviamento brevettata a prova di polvere; grazie al resistente cordino di avviamento si riduce il rischio di tempi morti, aumentando l'affidabilità e la durata del prodotto.
- Il sistema DEX con il rubinetto dell'acqua di facile regolazione fornisce un'efficiente gestione della polvere e una produzione minima di fanghi.
- Il carburatore SmartCarb™, con compensazione automatica in caso di intasamento del filtro dell'aria, mantiene elevata la potenza e riduce il consumo di carburante.
- Interventi di manutenzione meno frequenti con Active Air Filtration™ e la trasmissione tramite robusta cinghia Poly-V.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motore	Motore a 2 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata	73,5 cm ³
Potenza	3,7 kW
Volume serbatoio carburante	0,9 l
Regime minimo	2700 giri/min.
Vibrazioni impugnatura anteriore	2,4/2,4 m/s ²
Vibrazioni impugnatura posteriore	2,4/2,4 m/s ²
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	101 dB(A)
Livello di potenza acustica, LWA	115 dB(A)
Diametro del disco	300/350 mm
Profondità max di taglio	100/125 mm
Peso (gruppo di taglio escl.)	9,6/9,8 kg
Volume serbatoio carburante	0,9 l

 **Husqvarna**®