

MI TOWER

Trabattello professionale ultracompatto in alluminio a montaggio rapido da parte di un solo operatore

CARATTERISTICHE TECNICHE MITOWER E MITOWERPLUS

PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 25

4 RUOTE : diametro mm 125 (kg 2,50)

4 GAMBE REGOLABILI: mm 220 (KG 0,85)

PORTATA: kg 150 (1 persona) - MITOWER PLUS: 200 Kg (2 persone)

RINGHIERA DI PROTEZIONE m 1,00

PIANO DI CALPESTIO: m 1,02x0,61 (kg 8,56)

FERMAPIEDI IN ALLUMINIO: apribili a montaggio rapido (kg 5,33)



MI TOWER

PLUS

- Può essere montato/smontato da una sola persona
- Montaggio rapido e in sicurezza (5 metri in meno di 10 minuti)
- Rigido, leggero robusto e resistente
- Piattaforme dotate di ganci estraibili per sostenere i componenti e non scendere mai a terra per recuperarli durante il montaggio
- La base costituisce un carrello che contiene tutti i componenti
- Comodo e compatto da trasportare



COMODO: l'operatore monta i primi moduli da terra. Prima di salire sul piano per montare i moduli successivi appende tutti i componenti negli appositi ganci estraibili inseriti nel piano sovrastante.



Compatto: è largo cm 75 e passa attraverso porte e corridoi ed entrare negli ascensori standard.



Kit di montaggio su scale